



Ihr zuverlässiger Partner für die Vermietung von Stromaggregaten!

## Übersicht Twin-Aggregate

Hier haben wir unsere **Twin-Aggregate**, d. h. Zwei synchronisierte Aggregate in einem Container. Beide Aggregate laufen auf „Halblast“ - wenn ein Aggregat ausfällt, übernimmt das 2. unterbrechungsfrei die Last. Sollten diese Aggregate nicht verfügbar sein, können wir auch 2 „normale“ Aggregate synchronisieren.



### 125 kVA - TWIN - Aggregat

Verbrauch; 30 L / Stunde  
 Tank: intern 1300 L = 43 h Laufzeit  
 Schalleistung: 66 dB(A) - 7 m  
 L x B x H: 6.060 x 2.440 x 2.750 mm  
 Gewicht: 10.500 kg leer – 11.500 kg vollgetankt



### 300 kVA - TWIN - Aggregat

Verbrauch; 60 L / Stunde  
 Tank: intern 1800 L = 30 h Laufzeit  
 Schalleistung: 70 dB(A) - 7 m  
 L x B x H: 6.060 x 2.440 x 2.750 mm  
 Gewicht: 12.700 kg leer – 14.200 kg vollgetankt



### 400 kVA - TWIN - Aggregat

Verbrauch; 80 L / Stunde  
 Tank: intern 2200 L = 27 h Laufzeit  
 Schalleistung: 72 dB(A) - 7 m  
 L x B x H: 6.060 x 2.440 x 2.600 mm  
 Gewicht: 12.940 kg leer – 14.700 kg vollgetankt



## DWK- Aggregate

D- 56179 Vallendar – Konrad-Adenauer-Straße 3  
 Telefon: 0049 (0) 261 – 66366 info@dwk-aggregate.de  
 Telefax: 0049 (0) 261 – 667040 www.dwk-aggregate.de

