



Ihr zuverlässiger Partner für die Vermietung von Stromaggregaten!

50 kVA (40 kW) Aggregat - Super Silent

- Das Aggregat verfügt über einen Innentank mit 352 L = 35 h Laufzeit.
- Kraftstoffart: Heizöl oder Diesel
- Abladung: Dieses Aggregat wird mittels auf dem LKW montierten Kran abgeladen - Sie benötigen also keinen separaten Kran.



Technische Informationen:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| • Ausführung: | Super - Schallgedämmt |
| • Leistung: | 50 kVA (28 kW) mit 400 V – 50 Hz |
| • Motorregelung: | Elektronisch |
| • Spannungsregelung: | Automatische Spannungsregelung (AVR) |
| • Umwelt: | Doppelwandiger Tank mit Lecküberwachungssystem |
| • Schalleistung: | 57 dB(A) – 7 m |
| • Kraftstofftank: | Intern – 352 L |
| • Kraftstoffverbrauch: | ca. 10 Liter pro Stunde (bei maximaler Leistung) |
| • Minimale Laufzeit unter Volllast: | ca. 35 Stunden |
| • Gewicht in kg: | 2.100 leer – 2.410 vollgetankt |
| • Abmessungen in mm (L x B x H): | 2.480 x 1.280 x 2.050 |
| • Extras: | Abschließbar, mit absenkbarem Hehebepunkt |
| • Anschluss an Verbraucher: | 1 x CEE-Steckdose 125 A oder Klemmpunkt (M8) |

Die Daten entsprechen dem abgebildeten Aggregat – gelieferte Aggregate können abweichende Daten haben, bedingt durch die ständige Erweiterung und Einführung neuer Aggregate.

Zubehör:

- | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|---------------------|
| • 1300 L Zusatztank: | Laufzeit ca. 130 Std. | LxBxH 1210x 810x1850 mm | Gewicht ca. 1700 kg |
| • 2400 L Zusatztank: | Laufzeit ca. 240 Std. | LxBxH 2200x 850x1850 mm | Gewicht ca. 2980 kg |
| • 2900 L Zusatztank: | Laufzeit ca. 290 Std. | LxBxH 2200x1560x2070 mm | Gewicht ca. 3620 kg |
| • Leistungskabel: | 5 x 16 mm ² in Längen von 25 und 50 m mit Kabelaugen M 10 | | |
| • Verteilerkasten: | z. B. 2 x 32 A + 2 x 16 A + 6 x Schuko | | |
| • Automatik: | Vollautomatik 100 A für Notstrombetrieb | | |

Dies ist nur ein Beispiel – Weitere Zubehörartikel können sie aus unserem Mietprospekt entnehmen

DWK- Aggregate

D- 56179 Vallendar – Konrad-Adenauer-Straße 3

Telefon: 0049 (0) 261 – 66366 info@dwk-aggregate.de
 Telefax: 0049 (0) 261 – 667040 www.dwk-aggregate.de

