



ALM Anbaulichtmast

mit Frame und 15 kVA Aggregat

- Betrieb mit Heizöl
- Abladung ohne Zusatzkran
- deutschlandweite Lieferung



Technische Daten*

Anwendung	Licht bei Baustellen oder Events
Stromversorgung	nur in Kombination mit einem 15 kVA Aggregat
Ausführung	Lampen 4 x 1000 Watt Metall Halide. Mast 360 ⁰ drehbar, mit elektr. Winde für das Aufrichten des Mastes auf 9 m, abschließbar, mit Hebepunkt und 9 Stabilisatoren
Max. Abmessungen	3180 x 1250 x 2750 mm (L x B x H) Mast eingefahren
Max. Gewicht	800 kg - ohne Aggregat
Min. Tankvolumen	144 bis 855 Liter - je nach Aggregateausführung
Standardkraftstoff	Heizöl (HEL) oder Diesel
Verbrauch	ca. 3 Liter / Stunde bei 100 % Last
Min. Laufzeit	48 bis 285 Stunden bei 100 % Last - je nach Aggregat
Max. Schallpegel	58 - 60 dB (A) - 7 m - je nach Aggregateausführung
Elektrischer Anschluss	Kabelaugen M 8 (nicht abgesichert) + 63 A CEE

* Die Angaben entsprechen dem angezeigten Aggregat. Gelieferte Aggregate können durch ständige Innovation davon abweichen.

Passendes Zubehör können wir Ihnen natürlich auch anbieten. Gerne beraten wir Sie!

15 bis 2000 kVA Mietaggregate

Verteiler

Kabel

...und vieles mehr...



...

DWK-Aggregate
Konrad-Adenauer-Straße 3
D-56179 Vallendar

0261 - 66366 • info@dwk-aggregate.de • www.dwk-aggregate.de