

Ihr zuverlässiger Partner für Mietaggregate



Übersicht Twin-Aggregate

Hier haben wir unsere **Twin-Aggregate**, d. h. Zwei synchronisierte Aggregate in einem Container. Beide Aggregate laufen auf „Halblast“ - wenn ein Aggregat ausfällt, übernimmt das 2. unterbrechungsfrei die Last. Sollten diese Aggregate nicht verfügbar sein, können wir auch 2 „normale“ Aggregate synchronisieren.



125 kVA - TWIN - Aggregat

Verbrauch; 30 l / Stunde
Tank: intern 1300 l = 43 h Laufzeit
Schalleistung: 66 dB(A) - 7 m
L x B x H: 6.060 x 2.440 x 2.750 mm
Gewicht: 10.500 kg leer – 11.500 kg vollgetankt



300 kVA - TWIN - Aggregat

Verbrauch; 60 l / Stunde
Tank: intern 1800 l = 30 h Laufzeit
Schalleistung: 70 dB(A) - 7 m
L x B x H: 6.060 x 2.440 x 2.750 mm
Gewicht: 12.700 kg leer – 14.200 kg vollgetankt



400 kVA - TWIN - Aggregat

Verbrauch; 80 l / Stunde
Tank: intern 2200 l = 27 h Laufzeit
Schalleistung: 72 dB(A) - 7 m
L x B x H: 6.060 x 2.440 x 2.600 mm
Gewicht: 12.940 kg leer – 14.700 kg vollgetankt



500 kVA - TWIN - Aggregat

Verbrauch; 100 l / Stunde
Tank: intern 2 x 500 l = 10 h Laufzeit
Schalleistung: 67 dB(A) - 7 m
L x B x H: 6.060 x 2.440 x 2.600 mm
Gewicht: 12.990 kg leer – 13.870 kg vollgetankt



DWK- Aggregate

D- 56179 Vallendar – Konrad-Adenauer-Straße 3

Telefon: 0049 (0) 261 – 66366 info@dwk-aggregate.de
Telefax: 0049 (0) 261 – 667040 www.dwk-aggregate.de

