

Ihr zuverlässiger Partner für Mietaggregate



## 2000 kVA (1600 kW – 2880 A) Aggregat - Silent

- Kraftstoffart: **Heizöl** oder Diesel
- Synchronisationseinrichtung, ist integriert d. h. mehrere Aggregate können synchronisiert werden, um eine höhere Leistung zu erreichen.
- Start-Stopp-Automat ist integriert.
- Abladung: Dieses Aggregat wird vom LKW nach hinten abgelassen - Sie benötigen keinen separaten Kran.



### Technische Informationen:

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| • Ausführung:                       | Schallgedämmt   |
| • Leistung:                         | 2000 kVA (1600 kW – 2880 A) mit 400 V – 50 Hz                   |
| • Motorregelung:                    | Elektronisch  |
| • Spannungsregelung:                | Automatische Spannungsregelung (AVR)                            |
| • Umwelt:                           | Lecküberwachungssystem  |
| • Schalleistung:                    | 72 dB(A) – 7 m  |
| • Kraftstofftank:                   | 3.585 l intern  |
| • Kraftstoffverbrauch:              | ca. 400 Liter pro Stunde (bei maximaler Leistung)               |
| • Minimale Laufzeit unter Volllast: | ca. 8,9 Stunden   |
| • Gewicht in kg:                    | 32.000  |
| • Abmessungen in mm (L x B x H):    | 9.125 x 2.950 x 3.200   |
| • Extras:                           | Kühlwasserheizung, Batterielader, Synchronisation, abschließbar |
| • Anschluss an Verbraucher:         | Anschlusschienen mit Bolzen M12                                 |

Die Daten entsprechen dem abgebildeten Aggregat – gelieferte Aggregate können abweichende Daten haben, bedingt durch die ständige Erweiterung und Einführung neuer Aggregate.

### Zubehör:

- |                       |   |                         |                      |
|-----------------------|---|-------------------------|----------------------|
| • 1300 L Zusatztank:  | Laufzeit ca. 3 Std.   | LxBxH 1210x 810x1850 mm | Gewicht ca. 1700 kg  |
| • 2400 L Zusatztank:  | Laufzeit ca. 6 Std.   | LxBxH 2200x 850x1850 mm | Gewicht ca. 2980 kg  |
| • 2900 L Zusatztank:  | Laufzeit ca. 7 Std.   | LxBxH 2200x1560x2070 mm | Gewicht ca. 3620 kg  |
| • 5500 L Zusatztank:  | Laufzeit ca. 13 Std.  | LxBxH 2980x2480x2300 mm | Gewicht ca. 6850 kg  |
| • 11500 L Zusatztank: | Laufzeit ca. 28 Std.  | LxBxH 6000x2480x2480 mm | Gewicht ca. 13670 kg |
| • Leistungskabel:     | 10 Sätze 4 x 120 mm <sup>2</sup> in Längen von 5 – 90 m mit Kabelaugen M 12 |                         |                      |
| • Verteilerkasten:    | z. B. 2 x 63 A + 2 x 32 A + 2 x 16 A + 6 x Schuko                           |                         |                      |
| • NH-Verteiler:       | z.B. 3 x DIN 2 + 4 x DIN 00 oder 3 x DIN 3                                  |                         |                      |

Dies ist nur ein Beispiel – Weitere Zubehörartikel können sie aus unserem Mietprospekt entnehmen



### DWK- Aggregate

D- 56179 Vallendar – Konrad-Adenauer-Straße 3  
Telefon: 0049 (0) 261 – 66366 info@dwk-aggregate.de  
Telefax: 0049 (0) 261 – 667040 www.dwk-aggregate.de

