

Ihr zuverlässiger Partner für Mietaggregate



## 500 kVA (400 kW – 720 A) Aggregat als Twinset - Silent

- Hier haben wir 2 x 500 kVA Aggregate in einer Einheit als Twinset. Beide Aggregate laufen auf „Halblast“. Fällt ein Aggregat aus, übernimmt das zweite unterbrechungsfrei.
- Die Einheit verfügt über einen Innentank mit 2 x 500 L = 10 h Laufzeit.
- Kraftstoffart: **Heizöl** oder Diesel
- Abladung: Dieses Aggregat wird vom LKW nach hinten abgelassen - Sie benötigen keinen separaten Kran.



### Technische Informationen:

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| • Ausführung:                       | Schallgedämmt  |
| • Leistung:                         | 500 kVA (400 kW – 720 A) mit 400 V – 50 Hz           |
| • Motorregelung:                    | Elektronisch   |
| • Spannungsregelung:                | Automatische Spannungsregelung (AVR)                 |
| • Umwelt:                           | Lecküberwachungssystem                               |
| • Schalleistung:                    | 67 dB(A) – 7 m                                       |
| • Kraftstofftank:                   | Intern – 2 x 500 L                                   |
| • Kraftstoffverbrauch:              | ca. 100 Liter pro Stunde (bei maximaler Leistung)    |
| • Minimale Laufzeit unter Volllast: | ca. 10 Stunden                                       |
| • Gewicht in kg:                    | 12.990 leer – 13.870 vollgetankt                     |
| • Abmessungen in mm (L x B x H):    | 6.060 x 2.440 x 2.600                                |
| • Extras:                           | Kühlwasserheizung, Batterielader, abschließbar       |
| • Anschluss an Verbraucher:         | 2 x Powerlock sowie Anschlussschienen mit Bolzen M12 |

Die Daten entsprechen dem abgebildeten Aggregat – gelieferte Aggregate können abweichende Daten haben, bedingt durch die ständige Erweiterung und Einführung neuer Aggregate.

### Zubehör:

- |                       |  |                         |                      |
|-----------------------|--|-------------------------|----------------------|
| • 1300 L Zusatztank:  | Laufzeit ca. 13 Std.   | LxBxH 1210x 810x1850 mm | Gewicht ca. 1700 kg  |
| • 2400 L Zusatztank:  | Laufzeit ca. 24 Std.   | LxBxH 2200x 850x1850 mm | Gewicht ca. 2980 kg  |
| • 2900 L Zusatztank:  | Laufzeit ca. 29 Std.   | LxBxH 2200x1560x2070 mm | Gewicht ca. 3620 kg  |
| • 5500 L Zusatztank:  | Laufzeit ca. 55 Std.   | LxBxH 2980x2480x2300 mm | Gewicht ca. 6850 kg  |
| • 11500 L Zusatztank: | Laufzeit ca. 115 Std.  | LxBxH 6000x2480x2480 mm | Gewicht ca. 13670 kg |
| • Leistungskabel:     | 6 Sätze 4 x 120 mm <sup>2</sup> in Längen von 5 – 90 m mit Kabelaugen M 12 |                         |                      |
| • Verteilerkasten:    | z. B. 2 x 63 A + 2 x 32 A + 2 x 16 A + 6 x Schuko                          |                         |                      |

Dies ist nur ein Beispiel – Weitere Zubehörartikel können sie aus unserem Mietprospekt entnehmen



### DWK- Aggregate

D- 56179 Vallendar – Konrad-Adenauer-Straße 3  
Telefon: 0049 (0) 261 – 66366 info@dwk-aggregate.de  
Telefax: 0049 (0) 261 – 667040 www.dwk-aggregate.de

