



Mietaggregat 100 kVA

- Betrieb mit Heizöl
- Abladung ohne Zusatzkran
- frequenzstabil
- deutschlandweite Lieferung



Technische Daten*

| | |
|------------------------|--|
| Leistung | 100 kVA / 80 kW |
| Nennstrom | 144 A |
| Nennspannung | 400 / 230 V (abweichende Spannung auf Anfrage möglich) |
| Frequenz | 50 Hz (abweichende Frequenz auf Anfrage möglich) |
| Max. Abmessungen | 3000 x 1250 x 2550 mm (L x B x H) |
| Max. Gewicht | 3170 kg / 2780 kg (vollgetankt / leer) |
| Min. Tankvolumen | 385 Liter |
| Standardkraftstoff | Heizöl (HEL) |
| Kraftstoffalternativen | Diesel, GTL, Biodiesel (HVO) |
| Verbrauch | ca. 20 Liter / Stunde bei 100 % Last |
| Min. Laufzeit | 19 Stunden bei 100 % Last |
| Max. Schallpegel | 64 dB (A) auf 7 m |
| Elektrischer Anschluss | 125 A CEE Dose + Kupferschiene mit Gewindebolzen M 8 |
| Motorregelung | elektronisch |
| Spannungsregelung | elektronisch (AVR) |

* Die Angaben entsprechen dem angezeigten Aggregat. Gelieferte Aggregate können durch ständige Innovation davon abweichen.

Passendes Zubehör können wir Ihnen natürlich auch anbieten. Gerne beraten wir Sie!

Zusatztanks von 1300 l - 11500 l



Verteiler



Kabel



...und vieles mehr...

...

DWK-Aggregate
Konrad-Adenauer-Straße 3
D-56179 Vallendar

0261 - 66366 • info@dwk-aggregate.de • www.dwk-aggregate.de



Mietaggregat 100 kVA

Version 2

- Betrieb mit Heizöl
- Abladung ohne Zusatzkran
- frequenzstabil
- deutschlandweite Lieferung



Technische Daten*

| | |
|------------------------|--|
| Leistung | 100 kVA / 80 kW |
| Nennstrom | 144 A |
| Nennspannung | 400 / 230 V (abweichende Spannung auf Anfrage möglich) |
| Frequenz | 50 Hz (abweichende Frequenz auf Anfrage möglich) |
| Max. Abmessungen | 2900 x 1200 x 2670 mm (L x B x H) |
| Max. Gewicht | 3175 kg / 2740 kg (vollgetankt / leer) |
| Min. Tankvolumen | 530 Liter |
| Standardkraftstoff | Heizöl (HEL) |
| Kraftstoffalternativen | Diesel, GTL, Biodiesel (HVO) |
| Verbrauch | ca. 20 Liter / Stunde bei 100 % Last |
| Min. Laufzeit | 27 Stunden bei 100 % Last |
| Max. Schallpegel | 64 dB (A) auf 7 m |
| Elektrischer Anschluss | 1 x Powerlock + Kupferschiene mit Gewindebolzen M 10 |
| Motorregelung | elektronisch |
| Spannungsregelung | elektronisch (AVR) |

* Die Angaben entsprechen dem angezeigten Aggregat. Gelieferte Aggregate können durch ständige Innovation davon abweichen.

Passendes Zubehör können wir Ihnen natürlich auch anbieten. Gerne beraten wir Sie!

Zusatztanks von 1300 l - 11500 l



Verteiler



Kabel



...und vieles mehr...

...

DWK-Aggregate
Konrad-Adenauer-Straße 3
D-56179 Vallendar

0261 - 66366 • info@dwk-aggregate.de • www.dwk-aggregate.de