



## Mietaggregat 125 kVA

- **Betrieb mit Heizöl**
- **Abladung ohne Zusatzkran**
- **frequenzstabil**
- **deutschlandweite Lieferung**



### Technische Daten\*

Leistung	125 kVA / 100 kW
Nennstrom	180 A
Nennspannung	400 / 230 V (abweichende Spannung auf Anfrage möglich)
Frequenz	50 Hz (abweichende Frequenz auf Anfrage möglich)
Max. Abmessungen	3300 x 1320 x 2440 mm (L x B x H)
Max. Gewicht	3820 kg / 3290 kg (vollgetankt / leer)
Min. Tankvolumen	245 Liter
Standardkraftstoff	Heizöl (HEL)
Kraftstoffalternativen	Diesel, GTL, Biodiesel (HVO)
Verbrauch	ca. 25 Liter / Stunde bei 100 % Last
Min. Laufzeit	10 Stunden bei 100 % Last
Max. Schallpegel	64 dB (A) auf 7 m
Elektrischer Anschluss	Kupferschiene mit Gewindebolzen M 10
Motorregelung	elektronisch
Spannungsregelung	elektronisch (AVR)

\* Die Angaben entsprechen dem angezeigten Aggregat. Gelieferte Aggregate können durch ständige Innovation davon abweichen.

Passendes Zubehör können wir Ihnen natürlich auch anbieten. Gerne beraten wir Sie!

Zusatztanks von 1300 l - 11500 l



Verteiler



Kabel



...und vieles mehr...

...

DWK-Aggregate  
Konrad-Adenauer-Straße 3  
D-56179 Vallendar

0261 - 66366 • [info@dwk-aggregate.de](mailto:info@dwk-aggregate.de) • [www.dwk-aggregate.de](http://www.dwk-aggregate.de)



## Mietaggregat 125 kVA Version 2

- Betrieb mit Heizöl
- Abladung ohne Zusatzkran
- frequenzstabil
- deutschlandweite Lieferung



### Technische Daten\*

Leistung	125 kVA / 100 kW
Nennstrom	180 A
Nennspannung	400 / 230 V (abweichende Spannung auf Anfrage möglich)
Frequenz	50 Hz (abweichende Frequenz auf Anfrage möglich)
Max. Abmessungen	2900 x 1200 x 2670 mm (L x B x H)
Max. Gewicht	3235 kg / 2800 kg (vollgetankt / leer)
Min. Tankvolumen	525 Liter
Standardkraftstoff	Heizöl (HEL)
Kraftstoffalternativen	Diesel, GTL, Biodiesel (HVO)
Verbrauch	ca. 25 Liter / Stunde bei 100 % Last
Min. Laufzeit	21 Stunden bei 100 % Last
Max. Schallpegel	65 dB (A) auf 7 m
Elektrischer Anschluss	1 x Powerlock + Kupferschiene mit Gewindebolzen M 10
Motorregelung	elektronisch
Spannungsregelung	elektronisch (AVR)

\* Die Angaben entsprechen dem angezeigten Aggregat. Gelieferte Aggregate können durch ständige Innovation davon abweichen.

Passendes Zubehör können wir Ihnen natürlich auch anbieten. Gerne beraten wir Sie!

Zusatztanks von 1300 l - 11500 l



Verteiler



Kabel



...und vieles mehr...

...

DWK-Aggregate  
Konrad-Adenauer-Straße 3  
D-56179 Vallendar

0261 - 66366 • [info@dwk-aggregate.de](mailto:info@dwk-aggregate.de) • [www.dwk-aggregate.de](http://www.dwk-aggregate.de)