



Mietaggregat 15 kVA

- Betrieb mit Heizöl
- Abladung ohne Zusatzkran
- deutschlandweite Lieferung



Technische Daten*

Leistung	15 kVA / 12 kW
Nennstrom	21,6 A
Nennspannung	400 / 230 V (abweichende Spannung auf Anfrage möglich)
Frequenz	50 Hz (abweichende Frequenz auf Anfrage möglich)
Max. Abmessungen	1780 x 930 x 1750 mm (L x B x H)
Max. Gewicht	1270 kg / 1150 kg (vollgetankt / leer)
Min. Tankvolumen	144 Liter
Standardkraftstoff	Heizöl (HEL)
Kraftstoffalternativen	Diesel, GTL, Biodiesel (HVO)
Verbrauch	ca. 3 Liter / Stunde bei 100 % Last
Min. Laufzeit	48 Stunden bei 100 % Last
Max. Schallpegel	60 dB (A) auf 7 m
Elektrischer Anschluss	63 A CEE Dose + Kupferschiene mit Gewindebolzen M 8
Motorregelung	mechanisch
Spannungsregelung	elektronisch (AVR)

* Die Angaben entsprechen dem angezeigten Aggregat. Gelieferte Aggregate können durch ständige Innovation davon abweichen.

Passendes Zubehör können wir Ihnen natürlich auch anbieten. Gerne beraten wir Sie!

Zusatztanks von 1300 l - 11500 l



Verteiler



Kabel



...und vieles mehr...

...

DWK-Aggregate
Konrad-Adenauer-Straße 3
D-56179 Vallendar

0261 - 66366 • info@dwk-aggregate.de • www.dwk-aggregate.de



Mietaggregat 15 kVA mit hohem Tank

- Betrieb mit Heizöl
- Abladung ohne Zusatzkran
- deutschlandweite Lieferung



Technische Daten*

Leistung	15 kVA / 12 kW
Nennstrom	21,6 A
Nennspannung	400 / 230 V (abweichende Spannung auf Anfrage möglich)
Frequenz	50 Hz (abweichende Frequenz auf Anfrage möglich)
Max. Abmessungen	2170 x 1030 x 2140 mm (L x B x H)
Max. Gewicht	2080 kg / 1430 kg (vollgetankt / leer)
Min. Tankvolumen	850 Liter
Standardkraftstoff	Heizöl (HEL)
Kraftstoffalternativen	Diesel, GTL, Biodiesel (HVO)
Verbrauch	ca. 3 Liter / Stunde bei 100 % Last
Min. Laufzeit	283 Stunden bei 100 % Last
Max. Schallpegel	58 dB (A) auf 7 m
Elektrischer Anschluss	63 A CEE Dose + Kupferschiene mit Gewindebolzen M 8
Motorregelung	mechanisch
Spannungsregelung	elektronisch (AVR)

* Die Angaben entsprechen dem angezeigten Aggregat. Gelieferte Aggregate können durch ständige Innovation davon abweichen.

Passendes Zubehör können wir Ihnen natürlich auch anbieten. Gerne beraten wir Sie!

Zusatztanks von 1300 l - 11500 l



Verteiler



Kabel



...und vieles mehr...

...

DWK-Aggregate
Konrad-Adenauer-Straße 3
D-56179 Vallendar

0261 - 66366 • info@dwk-aggregate.de • www.dwk-aggregate.de



Mietaggregat 15 kVA mit hohem Tank - Version 2

- Betrieb mit Heizöl
- Abladung ohne Zusatzkran
- deutschlandweite Lieferung



Technische Daten*

Leistung	15 kVA / 12 kW
Nennstrom	21,6 A
Nennspannung	400 / 230 V (abweichende Spannung auf Anfrage möglich)
Frequenz	50 Hz (abweichende Frequenz auf Anfrage möglich)
Max. Abmessungen	2170 x 1030 x 2200 mm (L x B x H)
Max. Gewicht	2200 kg / 1430 kg (vollgetankt / leer)
Min. Tankvolumen	855 Liter
Standardkraftstoff	Heizöl (HEL)
Kraftstoffalternativen	Diesel, GTL, Biodiesel (HVO)
Verbrauch	ca. 3 Liter / Stunde bei 100 % Last
Min. Laufzeit	285 Stunden bei 100 % Last
Max. Schallpegel	58 dB (A) auf 7 m
Elektrischer Anschluss	63 A CEE Dose + Klemmbock für Aderendhülse bis 6 mm ²
Motorregelung	mechanisch
Spannungsregelung	elektronisch (AVR)

* Die Angaben entsprechen dem angezeigten Aggregat. Gelieferte Aggregate können durch ständige Innovation davon abweichen.

Passendes Zubehör können wir Ihnen natürlich auch anbieten. Gerne beraten wir Sie!

Zusatztanks von 1300 l - 11500 l



Verteiler



Kabel



...und vieles mehr...

...

DWK-Aggregate
Konrad-Adenauer-Straße 3
D-56179 Vallendar

0261 - 66366 • info@dwk-aggregate.de • www.dwk-aggregate.de