



Mietaggregat 2000 kVA

- **Betrieb mit Heizöl**
- **Abladung ohne Zusatzkran**
- **Start-Stopp-Automat**
- **frequenzstabil**
- **deutschlandweite Lieferung**



Technische Daten*

Leistung	2000 kVA / 1600 kW
Nennstrom	2880 A
Nennspannung	400 / 230 V (abweichende Spannung auf Anfrage möglich)
Frequenz	50 Hz (abweichende Frequenz auf Anfrage möglich)
Max. Abmessungen	12900 x 2440 x 2900 mm (L x B x H)
Max. Gewicht	30000 kg / 25750 kg (vollgetankt / leer)
Min. Tankvolumen	4000 Liter
Standardkraftstoff	Heizöl (HEL)
Kraftstoffalternativen	Diesel, GTL, Biodiesel (HVO)
Verbrauch	ca. 400 Liter / Stunde bei 100 % Last
Min. Laufzeit	10 Stunden bei 100 % Last
Max. Schallpegel	77 dB (A) auf 7 m
Elektrischer Anschluss	Kupferschiene mit Gewindebolzen M 12
Motorregelung	elektronisch
Spannungsregelung	elektronisch (AVR)

* Die Angaben entsprechen dem angezeigten Aggregat. Gelieferte Aggregate können durch ständige Innovation davon abweichen.

Passendes Zubehör können wir Ihnen natürlich auch anbieten. Gerne beraten wir Sie!

Zusatztanks von 1300 l - 11500 l



Verteiler



Kabel



...und vieles mehr...

...

DWK-Aggregate
Konrad-Adenauer-Straße 3
D-56179 Vallendar

0261 - 66366 • info@dwk-aggregate.de • www.dwk-aggregate.de