



Mietaggregat 200 kVA

- **Betrieb mit Heizöl**
- **Abladung ohne Zusatzkran**
- **frequenzstabil**
- **deutschlandweite Lieferung**



Technische Daten*

Leistung	200 kVA / 160 kW
Nennstrom	288 A
Nennspannung	400 / 230 V (abweichende Spannung auf Anfrage möglich)
Frequenz	50 Hz (abweichende Frequenz auf Anfrage möglich)
Max. Abmessungen	3760 x 1400 x 2490 mm (L x B x H)
Max. Gewicht	4820 kg / 4200 kg (vollgetankt / leer)
Min. Tankvolumen	671 Liter
Standardkraftstoff	Heizöl (HEL)
Kraftstoffalternativen	Diesel, GTL, Biodiesel (HVO)
Verbrauch	ca. 40 Liter / Stunde bei 100 % Last
Min. Laufzeit	17 Stunden bei 100 % Last
Max. Schallpegel	68 dB (A) auf 7 m
Elektrischer Anschluss	Kupferschiene mit Gewindebolzen M 10
Motorregelung	elektronisch
Spannungsregelung	elektronisch (AVR)

* Die Angaben entsprechen dem angezeigten Aggregat. Gelieferte Aggregate können durch ständige Innovation davon abweichen.

Passendes Zubehör können wir Ihnen natürlich auch anbieten. Gerne beraten wir Sie!

Zusatztanks von 1300 l - 11500 l



Verteiler



Kabel



...und vieles mehr...

...

DWK-Aggregate
Konrad-Adenauer-Straße 3
D-56179 Vallendar

0261 - 66366 • info@dwk-aggregate.de • www.dwk-aggregate.de



Mietaggregat 200 kVA Version 2

- **Betrieb mit Heizöl**
- **Abladung ohne Zusatzkran**
- **frequenzstabil**
- **deutschlandweite Lieferung**



Technische Daten*

Leistung	200 kVA / 160 kW
Nennstrom	288 A
Nennspannung	400 / 230 V (abweichende Spannung auf Anfrage möglich)
Frequenz	50 Hz (abweichende Frequenz auf Anfrage möglich)
Max. Abmessungen	3900 x 1200 x 2530 mm (L x B x H)
Max. Gewicht	4210 kg / 3580 kg (vollgetankt / leer)
Min. Tankvolumen	735 Liter
Standardkraftstoff	Heizöl (HEL)
Kraftstoffalternativen	Diesel, GTL, Biodiesel (HVO)
Verbrauch	ca. 40 Liter / Stunde bei 100 % Last
Min. Laufzeit	18 Stunden bei 100 % Last
Max. Schallpegel	70 dB (A) auf 7 m
Elektrischer Anschluss	1 x Powerlock + Kupferschiene mit Gewindebolzen M 10
Motorregelung	elektronisch
Spannungsregelung	elektronisch (AVR)

* Die Angaben entsprechen dem angezeigten Aggregat. Gelieferte Aggregate können durch ständige Innovation davon abweichen.

Passendes Zubehör können wir Ihnen natürlich auch anbieten. Gerne beraten wir Sie!

Zusatztanks von 1300 l - 11500 l



Verteiler



Kabel



...und vieles mehr...

...

DWK-Aggregate
Konrad-Adenauer-Straße 3
D-56179 Vallendar

0261 - 66366 • info@dwk-aggregate.de • www.dwk-aggregate.de



Mietaggregat 200 kVA

Version 3

- Betrieb mit Heizöl
- Abladung ohne Zusatzkran
- frequenzstabil
- deutschlandweite Lieferung



Technische Daten*

Leistung	200 kVA / 160 kW
Nennstrom	288 A
Nennspannung	400 / 230 V (abweichende Spannung auf Anfrage möglich)
Frequenz	50 Hz (abweichende Frequenz auf Anfrage möglich)
Max. Abmessungen	3900 x 1200 x 2500 mm (L x B x H)
Max. Gewicht	4670 kg / 3830 kg (vollgetankt / leer)
Min. Tankvolumen	1010 Liter
Standardkraftstoff	Heizöl (HEL)
Kraftstoffalternativen	Diesel, GTL, Biodiesel (HVO)
Verbrauch	ca. 40 Liter / Stunde bei 100 % Last
Min. Laufzeit	25 Stunden bei 100 % Last
Max. Schallpegel	66 dB (A) auf 7 m
Elektrischer Anschluss	1 x Powerlock + Kupferschiene mit Gewindebolzen M 10
Motorregelung	elektronisch
Spannungsregelung	elektronisch (AVR)

* Die Angaben entsprechen dem angezeigten Aggregat. Gelieferte Aggregate können durch ständige Innovation davon abweichen.

Passendes Zubehör können wir Ihnen natürlich auch anbieten. Gerne beraten wir Sie!

Zusatztanks von 1300 l - 11500 l



Verteiler



Kabel



...und vieles mehr...

...

DWK-Aggregate
Konrad-Adenauer-Straße 3
D-56179 Vallendar

0261 - 66366 • info@dwk-aggregate.de • www.dwk-aggregate.de