



Mietaggregat 35 kVA

- Betrieb mit Heizöl
- Abladung ohne Zusatzkran
- frequenzstabil
- deutschlandweite Lieferung



Technische Daten*

Leistung	35 kVA / 28 kW
Nennstrom	50,4 A
Nennspannung	400 / 230 V (abweichende Spannung auf Anfrage möglich)
Frequenz	50 Hz (abweichende Frequenz auf Anfrage möglich)
Max. Abmessungen	2000 x 1100 x 1970 mm (L x B x H)
Max. Gewicht	1645 kg / 1465 kg (vollgetankt / leer)
Min. Tankvolumen	213 Liter
Standardkraftstoff	Heizöl (HEL)
Kraftstoffalternativen	Diesel, GTL, Biodiesel (HVO)
Verbrauch	ca. 7 Liter / Stunde bei 100 % Last
Min. Laufzeit	30 Stunden bei 100 % Last
Max. Schallpegel	62 dB (A) auf 7 m
Elektrischer Anschluss	63 A CEE Dose + Kupferschiene mit Gewindebolzen M 10
Motorregelung	elektronisch
Spannungsregelung	elektronisch (AVR)

* Die Angaben entsprechen dem angezeigten Aggregat. Gelieferte Aggregate können durch ständige Innovation davon abweichen.

Passendes Zubehör können wir Ihnen natürlich auch anbieten. Gerne beraten wir Sie!

Zusatztanks von 1300 l - 11500 l



Verteiler



Kabel



...und vieles mehr...

...

DWK-Aggregate
Konrad-Adenauer-Straße 3
D-56179 Vallendar

0261 - 66366 • info@dwk-aggregate.de • www.dwk-aggregate.de



Mietaggregat 35 kVA

Version 2

- Betrieb mit Heizöl
- Abladung ohne Zusatzkran
- deutschlandweite Lieferung



Technische Daten*

Leistung	35 kVA / 28 kW
Nennstrom	50,4 A
Nennspannung	400 / 230 V (abweichende Spannung auf Anfrage möglich)
Frequenz	50 Hz (abweichende Frequenz auf Anfrage möglich)
Max. Abmessungen	2000 x 1200 x 1950 mm (L x B x H)
Max. Gewicht	1710 kg / 1520 kg (vollgetankt / leer)
Min. Tankvolumen	185 Liter
Standardkraftstoff	Heizöl (HEL)
Kraftstoffalternativen	Diesel, GTL, Biodiesel (HVO)
Verbrauch	ca. 7 Liter / Stunde bei 100 % Last
Min. Laufzeit	26 Stunden bei 100 % Last
Max. Schallpegel	62 dB (A) auf 7 m
Elektrischer Anschluss	63 A CEE Dose + Kupferschiene mit Gewindebolzen M 10
Motorregelung	mechanisch
Spannungsregelung	elektronisch (AVR)

* Die Angaben entsprechen dem angezeigten Aggregat. Gelieferte Aggregate können durch ständige Innovation davon abweichen.

Passendes Zubehör können wir Ihnen natürlich auch anbieten. Gerne beraten wir Sie!

Zusatztanks von 1300 l - 11500 l



Verteiler



Kabel



...und vieles mehr...

...

DWK-Aggregate
Konrad-Adenauer-Straße 3
D-56179 Vallendar

0261 - 66366 • info@dwk-aggregate.de • www.dwk-aggregate.de



Mietaggregat 35 kVA Super Silent

- Betrieb mit Heizöl
- Abladung ohne Zusatzkran
- deutschlandweite Lieferung



Technische Daten*

Leistung	35 kVA / 28 kW
Nennstrom	50,4 A
Nennspannung	400 / 230 V (abweichende Spannung auf Anfrage möglich)
Frequenz	50 Hz (abweichende Frequenz auf Anfrage möglich)
Max. Abmessungen	2220 x 1160 x 1870 mm (L x B x H)
Max. Gewicht	1940 kg / 1680 kg (vollgetankt / leer)
Min. Tankvolumen	262 Liter
Standardkraftstoff	Heizöl (HEL)
Kraftstoffalternativen	Diesel, GTL, Biodiesel (HVO)
Verbrauch	ca. 7 Liter / Stunde bei 100 % Last
Min. Laufzeit	37 Stunden bei 100 % Last
Max. Schallpegel	56 dB (A) auf 7 m
Elektrischer Anschluss	63 A CEE Dose + Kupferschiene mit Gewindebolzen M 8
Motorregelung	mechanisch
Spannungsregelung	elektronisch (AVR)

* Die Angaben entsprechen dem angezeigten Aggregat. Gelieferte Aggregate können durch ständige Innovation davon abweichen.

Passendes Zubehör können wir Ihnen natürlich auch anbieten. Gerne beraten wir Sie!

Zusatztanks von 1300 l - 11500 l



Verteiler



Kabel



...und vieles mehr...

...

DWK-Aggregate
Konrad-Adenauer-Straße 3
D-56179 Vallendar

0261 - 66366 • info@dwk-aggregate.de • www.dwk-aggregate.de