



Mietaggregat Twin-Set 500 kVA

- Betrieb mit Heizöl
- Abladung ohne Zusatzkran
- Start-Stopp-Automat
- frequenzstabil
- deutschlandweite Lieferung



Technische Daten*

Leistung	2 x 500 kVA / 2 x 400 kW
Nennstrom	2 x 720 A
Nennspannung	400 / 230 V (abweichende Spannung auf Anfrage möglich)
Frequenz	50 Hz (abweichende Frequenz auf Anfrage möglich)
Max. Abmessungen	6060 x 2440 x 2600 mm (L x B x H)
Max. Gewicht	13870 kg / 12990 kg (vollgetankt / leer)
Min. Tankvolumen	2 x 500 Liter
Standardkraftstoff	Heizöl (HEL)
Kraftstoffalternativen	Diesel, GTL, Biodiesel (HVO)
Verbrauch	ca. 200 Liter / Stunde bei 100 % Last
Min. Laufzeit	5 Stunden bei 100 % Last
Max. Schallpegel	74 dB (A) auf 7 m
Elektrischer Anschluss	2 x Powerlock + Kupferschiene mit Gewindebolzen M 12
Motorregelung	elektronisch
Spannungsregelung	elektronisch (AVR)

* Die Angaben entsprechen dem angezeigten Aggregat. Gelieferte Aggregate können durch ständige Innovation davon abweichen.

Passendes Zubehör können wir Ihnen natürlich auch anbieten. Gerne beraten wir Sie!

Zusatztanks von 1300 l - 11500 l



Verteiler



Kabel



...und vieles mehr...



DWK-Aggregate
Konrad-Adenauer-Straße 3
D-56179 Vallendar

0261 - 66366 • info@dwk-aggregate.de • www.dwk-aggregate.de