



## Mietaggregat 60 kVA

- Betrieb mit Heizöl
- Abladung ohne Zusatzkran
- frequenzstabil
- deutschlandweite Lieferung



### Technische Daten\*

Leistung	60 kVA / 48 kW
Nennstrom	86,4 A
Nennspannung	400 / 230 V (abweichende Spannung auf Anfrage möglich)
Frequenz	50 Hz (abweichende Frequenz auf Anfrage möglich)
Max. Abmessungen	2300 x 1200 x 1860 mm (L x B x H)
Max. Gewicht	2195 kg / 1940 kg (vollgetankt / leer)
Min. Tankvolumen	300 Liter
Standardkraftstoff	Heizöl (HEL)
Kraftstoffalternativen	Diesel, GTL, Biodiesel (HVO)
Verbrauch	ca. 12 Liter / Stunde bei 100 % Last
Min. Laufzeit	25 Stunden bei 100 % Last
Max. Schallpegel	63 dB (A) auf 7 m
Elektrischer Anschluss	125 A CEE Dose + Kupferschiene mit Gewindebolzen M 10
Motorregelung	elektronisch
Spannungsregelung	elektronisch (AVR)

\* Die Angaben entsprechen dem angezeigten Aggregat. Gelieferte Aggregate können durch ständige Innovation davon abweichen.

Passendes Zubehör können wir Ihnen natürlich auch anbieten. Gerne beraten wir Sie!

Zusatztanks von 1300 l - 11500 l



Verteiler



Kabel



...und vieles mehr...

...

DWK-Aggregate  
Konrad-Adenauer-Straße 3  
D-56179 Vallendar

0261 - 66366 • [info@dwk-aggregate.de](mailto:info@dwk-aggregate.de) • [www.dwk-aggregate.de](http://www.dwk-aggregate.de)