

Ihr zuverlässiger Partner für Mietaggregate



Mietaggregat 800 kVA (640 kW)

- Das Aggregat verfügt über einen Innentank mit 1600 l = 10 h Laufzeit bei maximaler Leistung
- Kraftstoffart: **Heizöl** oder Diesel
- Abladung: Dieses Aggregat wird vom LKW nach hinten abgelassen - Sie benötigen keinen separaten Kran.



Technische Informationen:

- | | |
|-------------------------------|--|
| • Dauer-Leistung: | 800 kVA (640 kW – 1152 A) |
| • Spannung/Frequenz: | 230 / 400 V – 50 Hz |
| • Stromabnahme: | Anschlussschiene |
| • Motorregelung: | elektronisch |
| • Spannungsregelung: | automatisch – (AVR) |
| • Umwelt: | Lecküberwachungssystem |
| • Emissionswerte: | 70 dB(A) – 7 m |
| • Kraftstoffart: | Heizöl (HEL) |
| • Kraftstoffverbrauch: | ca. 160 l / Stunde bei max. Last |
| • Kraftstofftank: | Intern 1600 l - ausreichend für 10 Std. |
| • Abmessungen ca. (L x B x H) | 6.060 x 2.440 x 2.600 mm |
| • Gewicht ca. | leer = 11.000 kg - vollgetankt = 12.350 kg |
| • Sonstiges: | abschließbar, Start-Stopp-Automat (potentialfreier Kontakt), Vorbereitet für Parallelbetrieb – Synchronisation, Kühlwasser- Heizung, Batterielader |

Die Daten entsprechen dem abgebildeten Aggregat – gelieferte Aggregate können abweichende Daten haben, bedingt durch die ständige Erweiterung und Einführung neuer Aggregate.

Zubehör:

- | | | | |
|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| • 1300 l Zusatztank: | Laufzeit ca. 8 Std. | 1210 x 810 x 1850 mm | Gewicht ca. 1.700 kg |
| • 2400 l Zusatztank: | Laufzeit ca. 15 Std. | 2200 x 850 x 1850 mm | Gewicht ca. 2.980 kg |
| • 2900 l Zusatztank: | Laufzeit ca. 18 Std. | 2200 x 1560 x 2070 mm | Gewicht ca. 3.620 kg |
| • 5500 l Zusatztank: | Laufzeit ca. 34 Std. | 2980 x 2480 x 2300 mm | Gewicht ca. 6.850 kg |
| • 11500 l Zusatztank | Laufzeit ca. 71 Std. | 6000 x 2480 x 2480 mm | Gewicht ca. 13.670 kg |
| • Leistungskabel: | 4 Sätze - 4 x 120 mm ² in Längen von 5 bis 90 m mit Kabelaugen M 12 | | |
| • Verteiler: | z. B. 2 x 125 A + 2 x 63 A + 1 x Schuko | | |
| • Automat: | Vollautomat 1600 A für Notstrombetrieb | | |

Dies stellt lediglich einen kleinen Teil unserer Zubehörpalette dar. Weiteres Zubehör auf Anfrage.

Rufen Sie uns einfach an für weitere Informationen – Wir helfen Ihnen gerne, um zu Ihrem Erfolg beizutragen!



DWK- Aggregate

D- 56179 Vallendar – Konrad-Adenauer-Straße 3

Telefon: 0049 (0) 261 – 66366

info@dwk-aggregate.de

Telefax: 0049 (0) 261 – 667040

www.dwk-aggregate.de

