



Lastwiderstand 600 kW

ohmsche Last

- Abladung ohne Zusatzkran
- deutschlandweite Lieferung



Technische Daten*

Leistung	600 kW
Kühlung	Luft (Lüfter nach vorn)
Kapazität	400 V 50 Hz 609 kW cos phi 1
	400 V 60 Hz 609 kW cos phi 1
	450 V 50 Hz 771 kW cos phi 1
	450 V 60 Hz 771 kW cos phi 1
Regelung	in Stufen regelbar (10-20-40-120-240 kW) oder in 1 kW Schritten (je nach Verfügbarkeit)
Max. Abmessungen	2040 x 1540 x 1620 mm (L x B x H)
Max. Gewicht	950 kg
Sicherung	ungesichert
Elektrischer Anschluss	2 x Powerlock + Kupferschiene mit Gewindebolzen M 12
externe Spannungsversorgung	CEE 32 A
Extras	Fernbedienung mit 100 m Steuerleitung (je nach Version)

* Die Angaben entsprechen dem angezeigten Artikel. Gelieferte Artikel können durch ständige Innovation davon abweichen.

Passendes Zubehör können wir Ihnen natürlich auch anbieten. Gerne beraten wir Sie!

Anschluss



Fernbedienung



Kabel



DWK-Aggregate
Konrad-Adenauer-Straße 3
D-56179 Vallendar

0261 - 66366 • info@dwk-aggregate.de • www.dwk-aggregate.de