



Lastwiderstand 800 kW - 1000 kVA

induktive Last

- Abladung ohne Zusatzkran
- deutschlandweite Lieferung



Technische Daten*

Leistung	800 kW - 1000 kVA
Kühlung	Luft (Lüfter nach oben)
Kapazität	400 V 50 Hz 1000 kVA 800 kW 600 kVAR cos phi 0,80
	400 V 50 Hz 1063 kVA 872 kW 608 kVAR cos phi 0,82
	400 V 60 Hz 1008 kVA 872 kW 506 kVAR cos phi 0,86
	450 V 50 Hz 1344 kVA 1103 kW 769 kVAR cos phi 0,82
	450 V 60 Hz 1275 kVA 1103 kW 641 kVAR cos phi 0,86
Regelung	Leistung pro kVA einstellbar
Max. Abmessungen	2550 x 1850 x 2250 mm (L x B x H)
Max. Gewicht	3200 kg
Sicherung	ungesichert
Elektrischer Anschluss	5 x Powerlock + Kupferschiene mit Gewindebolzen M 12
externe Spannungsversorgung	CEE 32 A
Extras	Fernbedienung mit 100 m Steuerleitung (je nach Version)

* Die Angaben entsprechen dem angezeigten Artikel. Gelieferte Artikel können durch ständige Innovation davon abweichen.

Passendes Zubehör können wir Ihnen natürlich auch anbieten. Gerne beraten wir Sie!

Anschluss



Fernbedienung



Kabel



DWK-Aggregate
Konrad-Adenauer-Straße 3
D-56179 Vallendar

0261 - 66366 • info@dwk-aggregate.de • www.dwk-aggregate.de