



PLM - Powercube Lichtmast

- Betrieb mit Heizöl
- Abladung ohne Zusatzkran
- deutschlandweite Lieferung



Technische Daten*

Anwendung	Licht bei Baustellen oder Events
Stromversorgung	integriertes 9 kVA Aggregat - 50 Hz
Ausführung	Lampen 4 x 1000 Watt Metall Halide, einzeln schwenkbar, Mast 340° drehbar, mit hydraulischer Winde für das Aufrichten des Mastes auf 8,3 m, abschließbar, mit Hebepunkt und 4 Stabilisatoren
Startmöglichkeiten	Handstart, Zeituhr oder Dämmerungsschalter
Max. Abmessungen	1875 x 1875 x 8500 mm (L x B x H) - im Betrieb 1220 x 1220 x 2330 (L x B x H) - Transportmaße
Max. Gewicht	1300 kg / 1180 kg (vollgetankt / leer)
Min. Tankvolumen	185 Liter
Standardkraftstoff	Heizöl (HEL) oder Diesel
Verbrauch	ca. 1,5 Liter / Stunde bei 100 % Last
Min. Laufzeit	120 Stunden bei 100 % Last
Max. Schallpegel	65 dB (A) - 7 m

* Die Angaben entsprechen dem angezeigten Aggregat. Gelieferte Aggregate können durch ständige Innovation davon abweichen.

Passendes Zubehör können wir Ihnen natürlich auch anbieten. Gerne beraten wir Sie!

15 bis 2000 kVA Mietaggregate

Verteiler

Kabel

...und vieles mehr...



...

DWK-Aggregate
Konrad-Adenauer-Straße 3
D-56179 Vallendar

0261 - 66366 • info@dwk-aggregate.de • www.dwk-aggregate.de