



VLM Spinnenlichtmast

ohne eigene Stromversorgung

- Betrieb mit Heizöl
- Abladung ohne Zusatzkran
- deutschlandweite Lieferung



Technische Daten*

Anwendung	Licht bei Baustellen oder Events
Stromversorgung	über Festnetz oder Mietaggregat
Ausführung	Lampen 4 x 1000 Watt Metall Halide. Mast 360° drehbar, mit elektr. Winde für das Aufrichten des Mastes auf 9 m, abschließbar, mit Hebe- und 9 Stabilisatoren
Max. Abmessungen	3200 x 3200 x 9000 mm (L x B x H) - im Betrieb 1160 x 740 x 2750 (L x B x H) - Transportmaße
Max. Gewicht	700 kg
Min. Tankvolumen	144 bis 855 Liter - je nach Aggregateausführung
Standardkraftstoff	Heizöl (HEL) oder Diesel
Verbrauch	ca. 3 Liter / Stunde bei 100 % Last
Min. Laufzeit	48 bis 285 Stunden bei 100 % Last - je nach Aggregat
Max. Schallpegel	58 - 60 dB (A) - 7 m - je nach Aggregateausführung
Elektrischer Anschluss	Kabelaugen M 8 (nicht abgesichert) oder 32 A CEE

* Die Angaben entsprechen dem angezeigten Aggregat. Gelieferte Aggregate können durch ständige Innovation davon abweichen.

Passendes Zubehör können wir Ihnen natürlich auch anbieten. Gerne beraten wir Sie!

15 bis 2000 kVA Mietaggregate	Verteiler	Kabel	...und vieles mehr...
			...